

# Swing®

SOLID CORE  
COMFORT

# Charme

Luxury Collection

## TECHNISCHES DATENBLATT



### PRODUKTSDETAILS

	GESAMTE HOHE	5 mm
	GEWICHT PRO m <sup>2</sup>	8,05 kg ca.
	NUTZSCHICHT	0,55 mm
	FORMAT	Art. <b>SWING CHARME</b> 45,09 x 90,81 cm
	ABSCHRÄGEN	VIERSEITIG MIKRO-ABGESCHRÄGTE KANTEN
	VERLEGEART	ZERTIFIZIERTES UNILIN KLICK-SYSTEM
	PU-BESCHICHTUNG	JA
	VERPACKUNGSINHALT - PALETTE - BOX	Art. <b>SWING CHARME</b> 118,08 m <sup>2</sup> (48 Boxen) 2,46 m <sup>2</sup> (6 Dielen)
	NIMMT WEDER FLÜSSIGKEITEN NOCH GERÜCHE AUF	
	FÜR HAUSTIERE GEEIGNET	

### TECHNISCHE WERTE

### ERGEBNIS

### NORM

#### NUTZUNGSKLASSE



23 - PRIVAT MIT INTENSIVER NUTZUNG  
33 - GEWERBLICH MIT INTENSIVER NUTZUNG  
42 - ALLGEMEINE LEICHTINDUSTRIE

EN 685

	BRANDKLASSE	Bfl - s1 (AUF FEUERFESTEM UNTERBAU GELEGT)	EN 13501-1
	SCHALLDÄMMUNG	ΔLw = 18 db	UNI EN ISO 717 - 2
	RUTSCHHEMMUNG	KLASSE DS (WERT 0,4)	EN 13893
	RUTSCHHEMMUNGSWERT	R 10	DIN 51130:2010
	LICHTECHTHEIT	>=6	EN ISO 105 B02
	ABRIEBFESTIGKEIT	GRUPPE T	EN 660-2
	MABSTABILITÄT	<=0,25%	EN 434
	KRÄUSELUNG (nach 6 Stunden bei 80 °C)	<=2 mm	EN 434
	RESTEINDRUCK	<=0,1 mm	EN 433
	FLEXIBILITÄT	JA	EN 435
	WIDERSTAND GEGEN STÜHLE MIT ROLLEN	JA	EN 425
	FUSSBODENHEIZUNG	FÜR ALLE WARMWASSER-FUSSBODENHEIZUNGSSYSTEME MAX 25/26 °C GEEIGNET	
	FORMALDEHYDEMISSION	E1 (WERT 0,005 mg HCHO/M3)	EN 717-1
	SCHÄLFESTIGKEIT DER SCHICHTEN	JA	EN 431
	BESTIMMUNG DER SCHWERMETALLMIGRATION	NICHT ERKANNT	EN 71