

SWING 2.5

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

SPECIFICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT SPECIFICATIONS

	SPESSORE TOTALE / OVERALL THICKNESS	2,5 mm
	PESO AL MQ / WEIGHT PER SQM	4,50 kg ca.
	STRATO DI USURA / WEAR LAYER	0,55 mm
	FORMATO / SIZE	18,42 x 121,92 cm
	POSA / LAYING	INCOLLAGGIO TOTALE / GLUE DOWN
	TIPOLOGIA PRODOTTO / TYPE OF PRODUCT	DRY BACK FLEX
	FINITURA IN POLIURETANO / PU COATING	SI / YES
	UNITÀ DI IMBALLAGGIO / PACKAGING - BANCALE / PALLET - SCATOLA / BOX	229,9648 mq (64 scat. / 64 boxes) 3,5932 mq (16 doghe / 16 planks)
	NON ASSORBE NÈ LIQUIDI NÈ ODORI / IT DOES NOT ABSORB LIQUIDS NOR SMELL	
	IDONEO PER AMBIENTI CHE OSPITANO ANIMALI DA COMPAGNIA / SUITABLE FOR PETS	

VALORI TECNICI / TECHNICAL VALUES

RISULTATO / RESULT

STANDARD

VALORI TECNICI / TECHNICAL VALUES	RISULTATO / RESULT	STANDARD	
CLASSE D'IMPIEGO / LEVEL OF USE 	23 - DOMESTICO ALTO TRAFFICO / DOMESTIC HEAVY 33 - COMMERCIALE ALTO TRAFFICO / COMMERCIAL HEAVY 42 - INDUSTRIALE GENERALE LEGGERO / LIGHT INDUSTRIAL GENERAL	EN 685	
	REAZIONE AL FUOCO / FIRE RESISTANCE Bfl - s1 (INCOLLAGGIO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE) Bfl - s1 (GLUED ON NON-COMBUSTIBLE SUPPORT)	EN 13501-1	
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIP RESISTANCE COEFFICIENTE DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIP COEFFICIENT	CLASSE DS R 10	EN 13893 EN 13893
	SOLIDITÀ ALLA LUCE / LIGHT FASTNESS	≥ 6 EN ISO 105 B02	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE / ABRASION RESISTANCE	GRUPPO T / GROUP T EN 660-2	
	STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONAL STABILITY	≤ 0,25% EN 434	
	ARRICCIAURA (dopo 6h a 80 °C) / CURL (after 6hrs at 80 °C)	≤ 2 mm EN 434	
	IMPRONTA RESIDUA / INDENTATION RESIDUAL	≤ 0,1 mm EN 433	
	FLESSIBILITÀ / FLEXIBILITY	SUPERATA / PASS EN 435	
	RESISTENZA SEDUTE CON ROTELLE / EFFECT OF CASTOR CHAIRS	SUPERATA / PASS EN 425	
	RISCALDAMENTO A PAVIMENTO / UNDERFLOOR HEATING RISCALDAMENTO A PAVIMENTO AD ACQUA CALDA MAX 25/26 °C WITH HOT WATER MAX 25/26 °C DEGREES		
	EMISSIONE FORMALDEIDE / FORMALDEHYDE EMISSION	E1 EN 717-1	
	RESISTENZA DEGLI STRATI ALLA SBUCCIATURA / RESISTANCE TO LAYER PEELING	SUPERATA / PASS EN 431	
	DETERMINAZIONE MIGRAZIONE METALLI PESANTI / DETERMINATION OF MIGRATION OF HEAVY METALS	NON RILEVATA / NOT DETECTED EN 71	

swing®

