

# GUIDA ALL'INSTALLAZIONE *INSTALLATION GUIDE*

Pavimenti Lvt Swing<sup>®</sup>  
Lvt Flooring Swing<sup>®</sup>

## GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

### Pavimenti Lvt Swing<sup>®</sup> Posa a incollaggio totale

La presente guida all'installazione è destinata agli utenti preposti alla posa del pavimento SWING<sup>®</sup>. Nel caso in cui questo venisse successivamente ceduto a terzi per vendita o qualsiasi altra motivazione, SWING<sup>®</sup> dovrà essere consegnato completo di tutta la presente documentazione. Prima di iniziare il montaggio del prodotto è necessario aver letto l'intera guida in merito alle operazioni da effettuare.

#### INDICAZIONI GENERALI

Al fine di garantire un corretto montaggio del pavimento, dovranno essere sempre considerate le seguenti indicazioni:

- Prima di iniziare l'installazione verificare sempre che la qualità dei prodotti forniti sia conforme a quanto ordinato. Eventuali reclami successivi al taglio/posa del materiale non verranno accettati.
- È importante collocare i pacchi del prodotto negli spazi dove avverrà la posa almeno 24/48 ore prima dell'installazione, in modo che possa avvenire la regolare acclimatazione del materiale alla temperatura dell'ambiente.
- SWING<sup>®</sup> è un pavimento che può essere utilizzato solo per ambienti interni e la posa deve avvenire a temperature regolate tra 18°C e 30°C (quella del pavimento tra 15°C e 27°C). Questa temperatura dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell'installazione. Disporre le scatole in modo tale da consentire al materiale di acquisire la temperatura ottimale consigliata in tutto il suo volume. Assicurarsi che nella fase di acclimatazione le scatole siano posizionate su superfici piane, per evitare eventuali deformazioni delle doghe.
- Per aree specifiche con esposizione alla luce del sole (verande giardini d'interno, etc. etc.) selezionare un collante idoneo raccomandato dai produttori.
- Il sottofondo deve essere completamente livellato, piano, pulito, privo di segni (nessun segno di pennarello, marcatore di qualsiasi tipo, penne a sfera, vernice, etc. etc., che potrebbero causare scolorimento dovuto a migrazione del colore) solido, asciutto, compatto, duro, liscio (verificare sempre l'assorbimento) e non esposto a forte umidità di risalita. Prima di scegliere un livellante, accertarsi del tipo di traffico a cui sarà sottoposto il pavimento una volta installato. I livellanti a base di lattice non sono adatti per aree destinate a essere sottoposte ad un traffico intenso, particolarmente pesante, con ruote strette. Verificare la compatibilità del livellante e seguire le istruzioni del produttore dello stesso.
- È fondamentale che i sistemi di riscaldamento a pavimento siano stati precedentemente collaudati e ritenuti perfettamente funzionanti prima di procedere con l'installazione del pavimento. Assicurarsi che il sistema di riscaldamento a pavimento venga spento 48 ore prima di iniziare a posare il pavimento e che resti spento per almeno 48 ore dopo il completamento dell'installazione. Mentre l'impianto di riscaldamento a pavimento è spento, se necessario, fornire una fonte di riscaldamento alternativa per garantire che l'area di installazione abbia una temperatura costante tra i 15°C e i 28°C. Aumentare progressivamente la temperatura solo di pochi gradi al giorno per un certo numero di giorni, fino al raggiungere la temperatura ambiente desiderata. La temperatura non deve mai superare il valore massimo indicato dagli standard industriali: nel caso del rivestimento per pavimenti si tratta di 25-26°C sul lato inferiore dello stesso (livello collante).
- Al momento dell'installazione tutte le chiusure verso l'esterno (porte, serramenti, etc. etc.) devono essere montate. I locali interni devono trovarsi nelle condizioni più simili possibili a quelle di utilizzo.

## ISTRUZIONI DI POSA

- Prima di iniziare a posare le piastre/le doghe, stabilire il tipo di posa tenendo conto della forma della stanza e del disegno da posare. È necessario effettuare una pianificazione in anticipo dello spazio di posa in modo da ottimizzare la quantità di materiale che si dovrà impiegare. Questo è importante al fine di calcolare quante doghe intere e quante parziali dovranno essere impiegate per ricoprire il pavimento.
- E' fondamentale, prima di iniziare la posa, stabilire se il fondo su cui si effettua l'applicazione sia **ASSORBENTE** o **INASSORBENTE**. Incollare usando quindi un'emulsione adesiva idonea al fondo su cui si va a installare il pavimento. Utilizzare una spatola a denti stretti (misura 1-2) per spalmare il collante sul fondo.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore dell'adesivo e rispettare i tempi di lavorazione e di asciugatura dell'adesivo.
- In caso di particolari condizioni, variazioni di temperatura significative (verande, giardino d'inverno, etc. etc. ...) o traffico intenso, potrebbe essere necessario un adesivo bi-componente.
- Consigliamo, durante la fase di posa, di prelevare doghe da scatole diverse, avendo cura di miscelarle in modo da rendere più armonioso l'effetto finale.
- Dopo l'installazione nell'area selezionata, premere manualmente le piastre o le doghe usando una tavoletta o un elemento dal bordo arrotondato.
- Dopo aver premuto manualmente, passare un rullo pesante in entrambe le direzioni per assicurare l'incollaggio finale.
- Dopo l'installazione, proteggere sempre il pavimento in maniera adeguata, specialmente nel caso in cui debbano essere ultimati lavori di costruzione, pittura, etc. etc.
- Non sottoporre **MAI** un pavimento appena installato a un traffico intenso con ruote/rotelle nella fase iniziale, perchè potrebbe provocare la fuoriuscita dell'adesivo da sotto il pavimento.
- **IMPORTANTE!!** Attendere sempre da 48 a 72 ore prima di calpestare o posizionare mobili.
- **IMPORTANTE!!** E' assolutamente da evitare l'utilizzo di collanti non idonei. Questo solleverebbe l'azienda da qualsiasi responsabilità per eventuali difetti e conseguenti reclami da parte dei clienti. EXPOSERVICE SRL non si assume alcuna responsabilità per il mancato funzionamento di tali prodotti in combinazione con i pavimenti SWING®. E' responsabilità del produttore dei collanti, dei livellanti e delle membrane impermeabili per superfici, nonché della ditta incaricata della posa della pavimentazione, assicurarsi che i prodotti utilizzati siano idonei per l'uso e applicati in modo conforme alle raccomandazioni del produttore.

**NON** saranno accettati reclami sul prodotto nel caso in cui le istruzioni di montaggio sopra riportate non vengano scrupolosamente osservate. Altresì **NON** saranno accettate contestazioni su materiale già installato ed il mancato rispetto delle indicazioni di posa solleverà EXPOSERVICE SRL da qualsiasi responsabilità, causando inoltre la perdita della garanzia sul prodotto.

# INSTALLATION GUIDE

## Lvt Flooring Swing<sup>®</sup> Totally glued installation

This installation guide is designed for users in charge with SWING<sup>®</sup> floor laying. Should floor be transferred to third parties for sale or any other purpose, it is imperative that SWING<sup>®</sup> must be provided with all present documentation. Before starting product's assembly, it is fundamental to have carefully reviewed entire guide concerning necessary steps to be carried out.

### GENERAL INFORMATION

Before starting the installation, always check that the quality of the products supplied is in accordance with what was ordered. Any complaints after cutting/laying the material will not be accepted.

- It is important to place the product packages in the spaces where the installation will take place at least 24/48 hours before installation, so that the material can acclimatise to the ambient temperature.
- SWING<sup>®</sup> is a flooring that can only be used for indoor environments and must be installed at temperatures between 18°C and 30°C (that of the floor between 15°C and 27°C). This temperature must be maintained for the entire duration of the installation. Arrange the boxes in such a way as to allow the material to acquire the optimal recommended temperature throughout its volume. Make sure that during the acclimatization phase the boxes are positioned on flat surfaces, to avoid any deformation of the slats.
- For specific areas with exposure to sunlight (verandas, indoor gardens, etc. etc.) select a suitable glue recommended by the manufacturers.
- The subfloor must be completely level, flat, clean, free of marks (no marks from markers, markers of any kind, ballpoint pens, paint, etc., etc., which could cause discoloration due to color migration), solid, dry, compact, hard, smooth (always check absorbency) and not exposed to strong rising damp. Before choosing a leveling compound, make sure of the type of traffic the floor will be subjected to once installed. Latex-based leveling compounds are not suitable for areas intended to be subjected to heavy, particularly heavy, narrow-wheeled traffic. Check the compatibility of the leveling compound and follow the manufacturer's instructions.
- It is essential that underfloor heating systems have been previously tested and found to be in perfect working order before proceeding with the installation of the floor. Ensure that the underfloor heating system is switched off 48 hours before starting to lay the floor and remains switched off for at least 48 hours after the installation is complete. Whilst the underfloor heating system is switched off, if necessary, provide an alternative heating source to ensure that the installation area has a constant temperature between 15°C and 28°C. Gradually increase the temperature by just a few degrees each day over a number of days until the desired room temperature is reached. The temperature should never exceed the maximum value indicated by industry standards: in the case of floor coverings this is 25-26°C on the underside of the floor covering (adhesive level).
- At the time of installation, all external closures (doors, windows, etc. etc.) must be mounted. The internal rooms must be in conditions as similar as possible to those of use.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Before you start laying the tiles/planks, decide on the type of installation, taking into account the shape of the room and the design to be laid. It is necessary to plan the installation space in advance in order to optimize the amount of material that will be used. This is important in order to calculate how many full and partial planks will need to be used to cover the floor.
- It is essential, before starting the installation, to establish whether the surface on which the application is carried out is **ABSORBENT** or **NON-ABSORBENT**. Then glue using an adhesive emulsion suitable for the surface on which the floor is to be installed. Use a narrow-toothed spatula (size 1-2) to spread the glue on the surface.
- Always follow the adhesive manufacturer's instructions and respect the adhesive's working and drying times.
- In case of particular conditions, significant temperature variations (verandas, winter gardens, etc. etc ) or heavy traffic, a two-component adhesive may be necessary.
- We recommend, during the installation phase, taking planks from different boxes, taking care to mix them in order to make the final effect more harmonious.
- After installation in the selected area, manually press the plates or slats using a tablet or an element with a rounded edge.
- After pressing manually, pass a heavy roller in both directions to ensure final bonding.
- After installation, always protect the floor adequately, especially if construction, painting, etc. work needs to be completed.
- **NEVER** subject a newly installed floor to heavy wheel/caster traffic in the initial phase, as this may cause the adhesive to leak out from under the floor.
- **IMPORTANT!!** Always wait 48 to 72 hours before walking on or placing furniture.
- **IMPORTANT!!** It is absolutely necessary to avoid the use of unsuitable adhesives. This would relieve the company of any liability for any defects and consequent complaints from customers. EXPOSERVICE SRL assumes no liability for the failure of such products in combination with SWING® floors. It is the responsibility of the manufacturer of the adhesives, leveling agents and waterproof membranes for surfaces, as well as the company responsible for laying the flooring, to ensure that the products used are suitable for use and applied in accordance with the manufacturer's recommendations.

**No** complaints will be accepted by EXPOSERVICE SRL regarding product if above mentioned assembly instructions are not meticulously followed. Moreover, **no** complaints will be accepted for materials already installed and, failure to comply with installation instructions above reported, will relieve EXPOSERVICE SRL from any liability, causing also loss of product's warranty.